

Régulations

Régulations RESOL

DeltaSol® BS

Caractéristiques principales

- ✗ Ecran System-Monitoring lumineux
- ✗ Jusqu'à 4 sondes de températures Pt1000
- ✗ Réglage de vitesse optionnel, compteur d'heures de fonctionnement solaire et fonction thermostat
- ✗ 2 systèmes de base au choix
- ✗ Bilan calorimétrique, fonction panneau à tubes
- ✗ Contrôle de fonctionnement



Caractéristiques	DeltaSol® BS
Nombre max. de panneaux solaires	1
Nombre max. de ballons	1
Ecran	System Monitor lumineux
Entrées pour sondes (température)	4
Nombre total de sorties pour relais	1 (BS/1, BS/2) 2 (BS/3, BS/4)
Dont semi-conducteurs (à vitesse réglable)	1 (BS/2) 1 (BS/4)
Calorimètre avec débitmètre	inclus
Fonction thermostat	(BS/3, BS/4)
Réglage de vitesse	(BS/2, BS/4)
Fonction antigel	inclus
Fonction de refroidissement des panneaux solaires	inclus
Limitation de température minimale des panneaux solaires	inclus
Arrêt d'urgence des panneaux solaires	inclus
Fonction panneau à tubes	inclus
Fonction de refroidissement par circulation de retour	inclus
Vbus®	inclus
Dimensions	172x110x49 mm
Type de protection	IP 20 / DIN 40050
Température ambiante	0...40°C
Alimentation	220...240V ~
Puissance absorbée	Environ 2 VA